

OKQ8 Bensin Miljöklass 1

Motorbränsle avsett för bensinmotorer, med två- och fyrtaktsteknik. För katalysatorfordon eller fordon som inte behöver blyersättningsmedel

OKQ8 Bensin – Miljöklass 1 finns i följande utföranden;

OKQ8 Bensin 95 Oktan med ett oktantal om minst 95.

OKQ8 Bensin 98 Oktan med ett oktantal om minst 98.

OKQ8 Bensin Miljöklass 1 innehåller upp till 5 % Etanol.

KVALITETSNIVÅ

Uppfyller SS-EN 228 samt kraven på bensin av miljöklass 1 enligt drivmedelslagen. Inblandad etanol uppfyller SS-EN 15376.

FÖRDELAR

- Goda startegenskaper både sommar och vinter
- Lågt hartstal och låg slutkokpunkt för en renare motor
- Innehåller en rengörande tillsats för att hålla din motor ren

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET

För information om miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter se säkerhetsdatablad på www.okq8.se. Här finns t.ex. brand- och transportkodsklassificering.

LAGRING

Lagring skall ske i ett för lagring av bensin godkänd cistern eller kärl. Längsta rekommenderade lagringstid är 12 månader i ett icke helt tättslutande kärl och 18 månader i ett tättslutande kärl. För mer information om lagring och lagringsstabilitet se Svenska Petroleum & Biodrivmedels Institutets faktadatabas för dieselbränsle, www.spbi.se.

TYPDATA	Svensk Standard SS 15 54 22	OKQ8 Bensin 95/98
Densitet, 15 °C, kg/m ³	-	745
Knackningsvärde,		
Oktantal, RON	95	min 95/98
Oktantal, MON	85	min 85/87,5
Destillation,		
E100, volym %, sommar	47 – 71	<65
E100, volym %, vinter	50 – 71	<65
E150, volym %	min 75	90
Slutkokpunkt, °C	max 205	190
Blyhalt, mg / liter	max 5	< 1
Svavelhalt, mg / liter	max 10	< 10
Mangan, mg/liter	Max 6,0	Ingen tillsatt Mangan
Olefinhalt, volym %	max 13,0	5 – 8
Aromathalt, volym %	max 35,0	<35
Bensenhalt, volym %	max 1,0	0,6
Fosforhalt, mg / liter	ej mätbar	< 1
Hartstal, mg / 100 ml	-	< 1
Utseende	-	Klar o blank
Ångtryck, kPa		
sommar	45 – 70	<70
vinter	65 – 95	<95
Syre, vikt %	max 2,7	0 – 2,7

För hela livet med bilen

