

Transmissionsolja SAE 80W-90, 80W-140

Transmissionsolja för hypoid- och kuggväxlar i bakaxlar och manuella växellådor som kräver en olja enligt API GL-5.

Q8 T 55 80W-90 är avsedd för personbilar, skogs- och entreprenadmaskiner.

Q8 T 55 80W-140 är avsedd för lastbilar och bussar.

FÖRDELAR

- **Stabil viskositet vid höga temperaturer**
- **Bidrar till lågt transmissionsljud**
- **Gott slitageskydd vid mycket hårda driftsförhållanden**
- **Mycket god oxidationsstabilitet**
- **Hög smörjförmåga ger transmissionen lång livslängd**
- **Gott skydd mot stötblastningar**
- **Skyddar mot rost och korrosion**

KVALITETSNIVÅ

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16B/16C/16D, 17B, 19B, 21A
- MB 235.0
- MAN 342
- Ford SM-2C1011-A,
- SQM-2C9002-AA
- Volvo STD 97310-92 (80W-140), 97310-90 (80W-90)
- John Deere JDM J11D/E (manual transmission)
- Komatsu Dresser B22-0003/ B22-0005
- Eaton Bulletin 2053, 6007
- Eaton/ Fuller Bulletin 2052 (temp <110°C)
- Fuller Form 121 (temp <110°C)
- Rockwell International 0-76
- JL Case MS 1316
- Clark MS-8 Rev. 1
- Clark Form No. ALC-1 5M 7-80 KE

TYPDATA

SAE klass	80W-90	80W-140
Densitet, 15°C, kg/m ³	896	906
Viskositet, cSt		
vid 40°C	140	247
vid 100°C	14,4	26,0
vid -26°C, Pa.s	135	110
Viskositetsindex	99	128
Flampunkt, °C	178	178
Lägsta flytttemperatur, °C	-27	-27

OKQ8 Smörjmedel

Säljsupport/Order Tel 020-88 88 00 Fax 08-28 16 69 order.smorjmedel@okq8.se
Teknisk Service & Utveckling Tel 08-506 805 40 produktteknik@okq8.se